Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº 2944

BUENOS AIRES, 17 MAY 2013

VISTO el Expediente Nº 1-47-10681/12-0 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma MTG Group S.R.L. solicita la autorización de modificación del Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos N° PM 1991-38, denominado: Sistema de placas y tornillos para patologías y fracturas de miembros inferiores: pie

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que el Departamento de Registro y la Dirección de Tecnología Médica han tomado la intervención que les compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por Decreto N° 1490/92 y del Decreto N° 425/10.

Por ello;

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la modificación del Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos N° PM 1991-38, denominado: Sistema de placas y tornillos para patologías y fracturas de miembros inferiores: pie

ARTICULO 2º - Acéptese el texto del Anexo de Autorización de modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº 2944

agregarse al Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos N° PM 1991-38.

ARTICULO 3º - Anótese; por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, gírese al Departamento de Registro para que efectúe la agregación del Anexo de modificaciones al certificado original y entrega de la copia autenticada de la presente Disposición; cumplido, archívese PERMANENTE.

Expediente Nº 1-47-10681/12-0
DISPOSICIÓN Nº
2944

DR. CARLOS CHIALE
INTERVENTOR
A.N.M.A.T.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° 2.8.4.4 a los efectos de su anexado en el Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos N° PM 1991-38 y de acuerdo a lo solicitado por la firma MTG Group S.R.L., la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en (RPPTM) bajo:

Nombre comercial /Genérico aprobado: Königsee Implantate / Sistema de placas y tornillos para patologías y fracturas de miembros inferiores: pie

Certificado de Empadronamiento N° PM 1991-38

Tramitado por expediente N° 1-47-2527/10-7

Disposición Autorizante N° 2266/11

Modificado por expediente N° 1-47-13834/11-7

Disposición Autorizante N° 531/12

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION / RECTIFICACION AUTORIZADA
Modelos	Anexo I de la Disposición 2266/11	Listado de Modificación Autorizada

Listado de Modificación Autorizada:

2.125.10 Tornillo cortical con rosca de cabeza cónica, Ø 2,7 x 10, todo roscado, autorrosc. acero inox.

2.125.14 Tornillo cortical con rosca de cabeza cónica, Ø 2,7 x 14, todo roscado, autorrosc. acero inox.

2.125.18 Tornillo cortical con rosca de cabeza cónica, Ø 2,7 x 18, todo roscado, autorrosc. acero inox.

2.125.22 Tornillo cortical con rosca de cabeza cónica, Ø 2,7 x 22, todo roscado, autorrosc. acero inox.

2.125.26 Tornillo cortical con rosca de cabeza cónica, Ø 2,7 x 26, todo roscado, autorrosc. acero inox.

2.125.30 Tornillo cortical con rosca de cabeza cónica, Ø 2,7 x 30, todo roscado, autorrosc. acero inox.

2.147.24 Tornillo esponjoso con cabeza de rosca cónica, Ø 4 x 24, todo roscado, autorrosc. acero inox.

2.147.26 Tornillo esponjoso con cabeza de rosca cónica, Ø 4 x 26, todo roscado, autorrosc. acero inox.

2.147.28 Tornillo esponjoso con cabeza de rosca cónica, Ø 4 x 28, todo roscado, autorrosc. acero inox.

2.163.20 Tornillo esponjoso, con rosca de cabeza cónica, Ø 6 x 20, todo roscado, autorrosc., acero inox.

2.163.22 Tornillo esponjoso, con rosca de cabeza cónica, Ø 6 x 22, todo roscado, autorrosc., acero inox.

2.163.24 Tornillo esponjoso, con rosca de cabeza cónica, Ø 6 x 24, todo roscado, autorrosc., acero inox.

2.140.100 Tornillo esponjoso, Ø 4x100, rosca 18, rosca hacia atrás, acero inox.

2.170.125 Tornillo de esponjoso, Ø 6,5 x 125, rosca 16, acero inox.

2.173.100 Tornillo de esponjoso con rosca de cabeza cónica, Ø 6 x 100, todo roscado,autorrosc., autoperf. canulado, acero inox.

2.163.26 Tornillo esponjoso, con rosca de cabeza cónica, Ø 6 x 26, todo roscado, autorrosc., acero inox.

2.163.28 Tornillo esponjoso, con rosca de cabeza cónica, Ø 6 x 28, todo roscado, autorrosc., acero inox.

2.173.34 Tornillo de esponjoso con rosca de cabeza cónica, Ø 6 x 34, todo roscado, autorrosc., autoperf. canulado, acero inox.

2.173.36 Tornillo de esponjoso con rosca de cabeza cónica, Ø 6 x 36, todo roscado, autorrosc., autoperf. canulado, acero inox.

2.173.38 Tornillo de esponjoso con rosca de cabeza cónica, Ø 6 x 38, todo roscado, autorrosc., autoperf. canulado, acero inox.

2.173.40 Tornillo de esponjoso con rosca de cabeza cónica, Ø 6 x 40, todo

roscado, autorrosc., autoperf. canulado, acero inox.

2.173.42 Tornillo de esponjoso con rosca de cabeza cónica, Ø 6 x 42, todo roscado, autorrosc., autoperf. canulado, acero inox.

2.173.44 Tornillo de esponjoso con rosca de cabeza cónica, Ø 6 x 44, todo roscado,autorrosc.,autoperf. canulado ,acero inox.

2.173.46 Tornillo de esponjoso con rosca de cabeza cónica, Ø 6 x 46, todo roscado, autorrosc., autoperf. canulado, acero inox.

2.173.48 Tornillo de esponjoso con rosca de cabeza cónica, Ø 6 x 48, todo roscado, autorrosc., autoperf. canulado, acero inox.

2.173.50 Tornillo de esponjoso con rosca de cabeza cónica, Ø 6 x 50, todo roscado, autorrosc., autoperf. canulado, acero inox.

2.173.52 Tornillo de esponjoso con rosca de cabeza cónica, Ø 6 x 52, todo roscado, autorrosc., autoperf. canulado, acero inox.

2.173.54 Tornillo de esponjoso con rosca de cabeza cónica, Ø 6 x 54, todo roscado, autorrosc., autoperf. canulado, acero inox.

2.173.56 Tornillo de esponjoso con rosca de cabeza cónica, Ø 6 x 56, todo roscado, autorrosc., autoperf. canulado, acero inox.

2.173.58 Tornillo de esponjoso con rosca de cabeza cónica, Ø 6 x 58, todo roscado, autorrosc., autoperf. canulado, acero inox.

2.190.16 Tornillo de esponjoso, Ø 6,5 x 16, todo roscado, acero inox.

2.430.20 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 20, rosca 7, autorrosc., acero inox.

2.430.22 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 22, rosca 7, autorrosc., acero inox.

2.430.24 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 24, rosca 8, autorrosc., acero inox.

2.430.26 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 26, rosca 9, autorrosc., acero inox.

2.502.10 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 10, rosca 5, autorrosc., acero inox.

2.502.12 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 12, rosca 5, autorrosc., acero inox.

2.502.14 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 14, rosca 5, autorrosc., acero inox.

2.502.16 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 16, rosca 6, autorrosc., acero inox.

2.502.18 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 18, rosca 7, autorrosc., acero inox.

2.502.20 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 20, rosca 8, autorrosc., acero inox.

2.502.22 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 22, rosca 9, autorrosc., acero inox.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

2.502.24 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 24, rosca 10, autorrosc., acero inox.
2.502.26 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 26, rosca 12, autorrosc., acero inox.
2.502.28 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 28, rosca 14, autorrosc., acero inox.
2.502.30 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 30, rosca 14, autorrosc., acero inox.
2.502.32 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 32, rosca 14, autorrosc., acero inox.
2.502.36 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 36, rosca 14, autorrosc., acero inox.
2.502.38 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 38, rosca 14, autorrosc., acero inox.
2.502.40 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 40, rosca 14, autorrosc., acero inox.
2.502.42 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 42, rosca 15, autorrosc., acero inox.
2.502.44 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 44, rosca 15, autorrosc., acero inox.
2.502.45 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 45, rosca 15, autorrosc., acero inox.
2.502.46 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 46, rosca 15, autorrosc., acero inox.
2.502.48 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 48, rosca 15, autorrosc., acero inox.
2.502.50 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 50, rosca 15, autorrosc., acero inox.
2.502.52 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 52, rosca 16, autorrosc., acero inox.
2.502.54 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 54, rosca 16, autorrosc., acero inox.
2.502.55 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 55, rosca 16, autorrosc., acero inox.
2.502.56 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 56, rosca 16, autorrosc., acero inox.
2.502.58 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 58, rosca 16, autorrosc., acero inox.
2.502.60 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 60, rosca 16, autorrosc., acero inox.
2.502.62 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 62, rosca 17, autorrosc., acero inox.
2.502.64 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 64, rosca 17, autorrosc., acero inox.
2.502.65 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 65, rosca 17, autorrosc., acero inox.
2.502.66 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 66, rosca 17, autorrosc., acero inox.
2.502.68 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 68, rosca 17, autorrosc., acero inox.
2.502.70 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 70, rosca 17, autorrosc., acero inox.
2.502.34 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 34, rosca 14, autorrosc., acero inox.
2.502.35 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 35, rosca 14, autorrosc., acero inox.
2.602.10 Tornillo canulado Ø 3,5 x 10, todo roscado, autorrosc., acero inox.
2.602.12 Tornillo canulado Ø 3,5 x 12, todo roscado, autorrosc., acero inox.
2.602.14 Tornillo canulado Ø 3,5 x 14, todo roscado, autorrosc., acero inox.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

2.602.16 Tornillo canulado Ø 3,5 x 16, todo roscado, autorrosc., acero inox.
2.602.18 Tornillo canulado Ø 3,5 x 18, todo roscado, autorrosc., acero inox.
2.602.20 Tornillo canulado Ø 3,5 x 20, todo roscado, autorrosc., acero inox.
2.602.22 Tornillo canulado Ø 3,5 x 22, todo roscado, autorrosc., acero inox.
2.602.24 Tornillo canulado Ø 3,5 x 24, todo roscado, autorrosc., acero inox.
2.602.26 Tornillo canulado Ø 3,5 x 26, todo roscado, autorrosc., acero inox.
2.602.28 Tornillo canulado Ø 3,5 x 28, todo roscado, autorrosc., acero inox.
2.602.30 Tornillo canulado Ø 3,5 x 30, todo roscado, autorrosc., acero inox.
2.602.32 Tornillo canulado Ø 3,5 x 32, todo roscado, autorrosc., acero inox.
2.602.34 Tornillo canulado Ø 3,5 x 34, todo roscado, autorrosc., acero inox.
2.602.36 Tornillo canulado Ø 3,5 x 36, todo roscado, autorrosc., acero inox.
2.602.38 Tornillo canulado Ø 3,5 x 38, todo roscado, autorrosc., acero inox.
2.602.40 Tornillo canulado Ø 3,5 x 40, todo roscado, autorrosc., acero inox.
2.602.42 Tornillo canulado Ø 3,5 x 42, todo roscado, autorrosc., acero inox.
2.602.44 Tornillo canulado Ø 3,5 x 44, todo roscado, autorrosc., acero inox.
2.602.46 Tornillo canulado Ø 3,5 x 46, todo roscado, autorrosc., acero inox.
2.602.48 Tornillo canulado Ø 3,5 x 48, todo roscado, autorrosc., acero inox.
2.602.50 Tornillo canulado Ø 3,5 x 50, todo roscado, autorrosc., acero inox.
2.602.52 Tornillo canulado Ø 3,5 x 52, todo roscado, autorrosc., acero inox.
2.602.54 Tornillo canulado Ø 3,5 x 54, todo roscado, autorrosc., acero inox.
2.602.56 Tornillo canulado Ø 3,5 x 56, todo roscado, autorrosc., acero inox.
2.602.58 Tornillo canulado Ø 3,5 x 58, todo roscado, autorrosc., acero inox.
2.602.60 Tornillo canulado Ø 3,5 x 60, todo roscado, autorrosc., acero inox.
2.602.62 Tornillo canulado Ø 3,5 x 62, todo roscado, autorrosc., acero inox.
2.602.64 Tornillo canulado Ø 3,5 x 64, todo roscado, autorrosc., acero inox.
2.602.66 Tornillo canulado Ø 3,5 x 66, todo roscado, autorrosc., acero inox.
2.602.68 Tornillo canulado Ø 3,5 x 68, todo roscado, autorrosc., acero inox.
2.602.70 Tornillo canulado Ø 3,5 x 70, todo roscado, autorrosc., acero inox.
2.604.10 Tornillo canulado Ø3,5x10, todo roscado, autoperf., autorrosc., ac inox.
2.604.12 Tornillo canulado Ø3,5x12, todo roscado, autoperf., autorrosc., ac inox.
2.604.14 Tornillo canulado Ø3,5x14, todo roscado, autoperf., autorrosc., ac inox.

2.904.04 Broca p/acople rápido Ø 2 x 125 long. espiral 30, doble espiral

2.905.27 Broca p/acople rápido Ø 2,7 x 160 long. espiral 30, espiral cuádruple, canulado, Ø int. 1,35

2.905.32 Broca p/acople rápido Ø 3,2 x 160 long. espiral 60, espiral cuádruple, canulado, Ø int. 1,75

2.905.35 Broca p/acople rápido Ø 3,5 x 160 long. espiral 30, espiral cuádruple, canulado, Ø int. 1,35

2.905.45 Broca p/acople rápido Ø 4,5 x 160 long. espiral 60, espiral cuádruple, canulado, Ø int. 1,8

2.906.27 Broca piloto p/acople rápido, Ø 2,2 x 100, long. de orificio 60, canulado, Ø int. 1,5

2.906.29 Broca tubo, Ø 2,1 x 80, canulado, Ø int. 1,3 long. de perforación 35, p/tornillo de compresión p/fracturas

2.906.30 Broca piloto p/acople rápido, con bisturí, Ø 2,1 x 60, bisturí Ø3, canulado, Ø int. 1,3, corta

2.906.31 Broca piloto p/acople rápido, con bisturí, Ø 2,1 x 60, bisturí Ø3, canulado, Ø int. 1,3, larga

2.906.33 Broca piloto p/acople rápido, con bisturí, Ø 2,1 x 80, bisturí Ø3, canulado, Ø int. 1,3, corta

2.906.33/1 Broca piloto p/acople rápido con bisturí, Ø2,1 x 60, bisturí Ø 3, canulado, Ø int. 1,3, corto

2.906.34 Broca piloto p/acople rápido, con bisturí, Ø 2,1 x 80, bisturí Ø3, canulado, Ø int. 1,3, larga

2.906.34/1 Broca piloto p/acople rápido con bisturí, Ø2,1 x 60, bisturí Ø 3, canulado, Ø int. 1,3, largo

2.906.35 Broca piloto p/acople rápido Ø2,5 x 160 long. de perforación 130, canulada, Ø int. 1,3

2.906.40 Broca piloto p/acople rápido Ø3 x 100 long. de perforación 60, canulada, Ø int. 1,8

2.907.27 Avellanador, Ø5 x 160, canulado, int.Ø 1,5 p/tornillo canulado Ø 2,7

2.907.27/70 Avellanador, Ø5 x 70, canulado, int Ø 1,5, p/tornillo canulado Ø2,7

2.907.35 Avellanador, Ø5 x 160, canulado, int.Ø 1,3 p/tornillo canulado Ø 3,5

2.907.40 Avellanador, Ø6 x 160, canulado, int.Ø 1,8 p/ tornillo canulado Ø 4

2.907.45 Avellanador, Ø6,5 x 160, canulado, int.Ø 1,75 p/tornillo canulado Ø 4,5

2.907.70 Avellanador, Ø8 x 160, long. bisturí 19,5, canulado, Ø int. 2,1 p/tornillos canulados Ø 6,5

2.907.71 Avellanador, Ø8 x 160, long. bisturí 37 canulado, Ø int. 2,1 p/tornillos canulados Ø 6,5/Ø7

2.908.03 Taladro helicoidal con vástago triangular, Ø 3,2 x 165, long. espiral 60, doble espiral

2.908.40 Taladro helicoidal con vástago triangular, Ø 4 x 230, long. espiral 40, Ø int 2,1 triple espiral

2.908.45 Taladro helicoidal con vástago triangular, Ø 4,5 x 230, long. espiral 40, Ø int 2,1 triple espiral

2.909.02 Taladro helicoidal con vástago triangular, Ø 3,2 x 120, long. espiral 62, triple espiral

2.9101.15 Bisturí hueco con acople rápido p/tornillo Ø 1,5Ø 2,0

2.9101.35 Bisturí hueco con acople rápido p/tornillo Ø 2,7Ø 4,0

2.9101.45 Bisturí hueco con acople rápido p/tornillo Ø 4,5Ø 7,0

2.9103.01 Asistente montaje p/bisturí de hallux cóncavo

2.9103.20 Conjunto de bisturí p/hallux, bisturí convexo, Ø 20

2.9103.22 Conjunto de bisturí p/hallux, bisturí cóncavo Ø 22

2.9103.25 Conjunto de bisturí p/hallux, bisturí convexo, Ø 25

2.9103.27 Conjunto de bisturí p/hallux, bisturí cóncavo, Ø 27

2.911.06 Palanca dobladora p/placas reco fragmento peq.

2.922.07 Iniciador de rosca con mango en T, Ø7 x 230, canulado, Ø int. 2,3, extra largo

2.923.35 Iniciador de rosca p/acople rápido, Ø 3,5 x 160, canulado, Ø int. 1,5

2.923.45 Iniciador de rosca con mango en T, Ø4,5 x 135, canulado, Ø int. 1,75

2.936.35 Destornillador de cruz con mango tamaño 3,5

2.938.10 Destornillador p/t 10

2.938.15 Destornillador p/t 15

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

2.940.127 Destornillador hexagonal con mango p/broca p/pie en tornillo frontal

2.950.150 Medidor p/tornillos canulados Ø 2,7 a Ø 4,0, long. 150

2.951.150 Medidor p/tornillos canulados Ø 4,5 long. 150

2.952.230 Medidor p/tornillos canulados Ø 6,5 y Ø 7,0, long 230

2.940.25SA Destornillador hexagonal con mango p/tornillos Ø2,7 a Ø4,0, ancho de tuerca 2,5 cónica

2.942.02 Destornillador hexagonal con mango en T p/tornillo Ø 4,5 hasta Ø 7,0 canulado, Ø int. 2,2

2.943.20 Destornillador hexagonal con mango, p/compresión de fractura, ancho de llave 2, canulado, int Ø 1,3

2.943.25 Destornillador hexagonal con mango p/tornillo Ø 2,7 hasta Ø 4,0, canulado, Ø int. 1,3

2.943.35 Destornillador hexagonal con mango p/tornillo Ø 4,5 hasta Ø 7,0, canulado, Ø int. 2,2

2.943.40SA Destornillador hexagonal con mango p/tornillo Ø 2,7 hasta Ø 4,0, canulado, Ø int. 1,7, cónico

2.950.01 Medidor p/ tornillo de compresión de fractura, long. 150, rango 40

2.950.150/1 Medidor p/ tornillos canulados Ø2,7 a Ø 4,0 long.150

2.951.01 Medidor de alineación p/ guías Kirschner Ø 0,6 a Ø 3

2.953.60 Medidor con broche p/ tornillos con rosca de cabeza cónica Ø 3,5 , Ø 4,0 rango de medición 60

2.954.27A Manga de sostén p/ tornillos Ø 2,7 a Ø 3,5

2.954.45A Manga de sostén p/ tornillos Ø 4,5

2.954.65A Manga de sostén p/ tornillos Ø 6,5 y Ø 7,0

2.955.12 Guía de limpieza Ø 1,2 p/ tornillos canulados Ø 3,5

2.955.14 Guía de limpieza Ø 1,4 p/ tornillos canulados Ø 2,7

2.955.16 Guía de limpieza Ø 1,6 p/ tornillos canulados Ø 4 y Ø 4,5

2.955.20 Guía de limpieza Ø 2 p/ tornillos canulados Ø 7

2.956.42 Manga de taladro protectora de tejido, Ø 6 x 30, Ø int. 4,2

2.960.03 Dispositivo p/ inserción en paralelo para cuerda guía Ø2

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

2.953.65 Medidor con broche p/tornillos con cabeza cónica Ø2,7, rango de medición 60

2.954.01 Fórceps p/tornillos, autoportante

2.977.01 Guía de broca p/atornillar en áng. de estabilidad variable, long. 45, peq. fragmento

2.977.10 Guía de broca p/atornillar estable en áng. variable, mini fragmento, long. 45

2.977.11 Guía de broca p/atornillar estable 2,7, long. 44

2.977.12 Guía p/taladro con mango p/fijación estable de áng. variado 3,5 con cabeza Ø 5,0

2.977.13 Guía p/taladro p/fijación de áng. estable 3,5, cabeza Ø 5,0, long. 44

2.982.12 Cuerda guía, Ø 1,2 x 150, rosca 10, acero inox.

2.982.14 Cuerda guía, Ø 1,4 x 150, rosca 10, acero inox.

2.982.15 Cuerda guía, Ø 1,5 x 150, rosca 10, acero inox.

2.982.16 Cuerda guía, Ø 1,6 x 150, rosca 10, acero inox.

2.982.18 Cuerda guía, Ø 1,8 x 150, rosca 10, acero inox.

2.982.20 Cuerda guía, Ø 2 x 150, rosca 10, acero inox.

2.982.25 Cuerda guía, Ø 2,5 x 150, rosca 10, acero inox.

2.982.30 Cuerda guía, Ø 3 x 150, rosca 10, acero inox.

2.983.12 Cuerda guía, Ø 1,2 x 230, rosca 10, acero inox.

2.983.14 Cuerda guía, Ø 1,4 x 230, rosca 10, acero inox.

2.983.15 Cuerda guía, Ø 1,5 x 230, rosca 10, acero inox.

2.983.16 Cuerda guía, Ø 1,6 x 230, rosca 10, acero inox.

2.983.18 Cuerda guía, Ø 1,8 x 230, rosca 10, acero inox.

2.983.20 Cuerda guía, Ø 2 x 230, rosca 10, acero inox.

2.983.22 Cuerda guía, Ø 2,2 x 230, rosca 10, acero inox.

2.983.25 Cuerda guía, Ø 2,5 x 230, rosca 10, acero inox.

2.983.30 Cuerda guía, Ø 3 x 230, rosca 10, acero inox.

2.984.12 Cuerda guía, Ø 1,2 x 300, rosca 10, acero inox.

2.984.16 Cuerda guía, Ø 1,6 x 300, rosca 10, acero inox.

2.984.18 Cuerda guía, Ø 1,8 x 300, rosca 10, acero inox.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

2.984.20 Cuerda guía, Ø 2 x 300, rosca 10, acero inox.
2.984.25 Cuerda guía, Ø 2,5 x 300, rosca 10, acero inox.
2.984.30 Cuerda guía, Ø 3 x 300, rosca 10, acero inox.
2.985.12 Cuerda guía, Ø 1,2 x 70, rosca 15, acero inox.
2.985.15 Cuerda guía, Ø 1,5 x 70, rosca 15, acero inox.
2.985.16 Cuerda guía, Ø 1,6 x 70, rosca 15, acero inox.
2.985.18 Cuerda guía, Ø 1,8 x 70, rosca 15, acero inox.
2.985.20s Cuerda guía, Ø 2 x 80, rosca 15, autorrosc., acero inox.
2.986.10 Cuerda guía, Ø 1 x 150, rosca 15, acero inox.
2.986.12 Cuerda guía, Ø 1,2 x 150, rosca 15, acero inox.
2.986.14 Cuerda guía, Ø 1,4 x 150, rosca 15, acero inox.
2.986.15 Cuerda guía, Ø 1,5 x 150, rosca 15, acero inox.
2.986.16 Cuerda guía, Ø 1,6 x 150, rosca 15, acero inox.
2.986.18 Cuerda guía, Ø 1,8 x 150, rosca 15, acero inox.
2.986.20 Cuerda guía, Ø 2 x 150, rosca 15, acero inox.
2.986.22 Cuerda guía, Ø 2,2 x 150, rosca 15, acero inox.
2.986.25 Cuerda guía, Ø 2,5 x 150, rosca 15, acero inox.
2.986.30 Cuerda guía, Ø 3 x 150, rosca 15, acero inox.
2.987.12 Cuerda guía, Ø 1,2 x 230, rosca 15, acero inox.
2.987.14 Cuerda guía, Ø 1,4 x 230, rosca 15, acero inox.
2.987.15 Cuerda guía, Ø 1,5 x 230, rosca 15, acero inox.
2.987.16 Cuerda guía, Ø 1,6 x 230, rosca 15, acero inox.
2.987.18 Cuerda guía, Ø 1,8 x 230, rosca 15, acero inox.
2.987.20 Cuerda guía, Ø 2 x 230, rosca 15, acero inox.
2.987.22 Cuerda guía, Ø 2,2 x 230, rosca 15, acero inox.
2.987.25 Cuerda guía, Ø 2,5 x 230, rosca 15, acero inox.
2.987.30 Cuerda guía, Ø 3 x 230, rosca 15, acero inox.
2.988.18 Cuerda guía, Ø 1,8 x 300, rosca 15, acero inox.
2.988.20 Cuerda guía, Ø 2 x 300, rosca 15, acero inox.
2.988.22 Cuerda guía, Ø 2,2 x 300, rosca 15, acero inox.
2.988.25 Cuerda guía, Ø 2,5 x 300, rosca 15, acero inox.

2.988.30 Cuerda guía, Ø 3 x 300, rosca 15, acero inox.

2.989.16 Cuerda guía, Ø 1,6 x 170, rosca ambos extremos, rosca 10, acero inox.

2.990.12 Cuerda guía, Ø 1,2 x 70, rosca 20, acero inox.

2.990.15 Cuerda guía, Ø 1,5 x 70, rosca 20, acero inox.

2.990.16 Cuerda guía, Ø 1,6 x 70, rosca 20, acero inox.

2.990.18 Cuerda guía, Ø 1,8 x 70, rosca 20, acero inox.

2.990.20 Cuerda guía, Ø 2 x 70, rosca 20, acero inox.

2.991.12 Cuerda guía, Ø 1,2 x 150, rosca 20, acero inox.

2.991.14 Cuerda guía, Ø 1,4 x 150, rosca 20, acero inox.

2.991.15 Cuerda guía, Ø 1,5 x 150, rosca 20, acero inox.

2.991.16 Cuerda guía, Ø 1,6 x 150, rosca 20, acero inox.

2.991.18 Cuerda guía, Ø 1,8 x 150, rosca 20, acero inox.

2.991.20 Cuerda guía, Ø 2 x 150, rosca 20, acero inox.

2.991.25 Cuerda guía, Ø 2,5 x 150, rosca 20, acero inox.

2.991.30 Cuerda guía, Ø 3 x 150, rosca 20, acero inox.

2.992.12 Cuerda guía, Ø 1,2 x 230, rosca 20, acero inox.

2.992.14 Cuerda guía, Ø 1,4 x 230, rosca 20, acero inox.

2.992.15 Cuerda guía, Ø 1,5 x 230, rosca 20, acero inox.

2.992.16 Cuerda guía, Ø 1,6 x 230, rosca 20, acero inox.

2.992.18 Cuerda guía, Ø 1,8 x 230, rosca 20, acero inox.

2.992.20 Cuerda guía, Ø 2 x 230, rosca 20, acero inox.

2.992.25 Cuerda guía, Ø 2,5 x 230, rosca 20, acero inox.

2.992.30 Cuerda guía, Ø 3 x 230, rosca 20, acero inox.

2.993.15 Cuerda guía, Ø 1,5 x 300, rosca 20, acero inox.

2.993.18 Cuerda guía, Ø 1,8 x 300, rosca 20, acero inox.

2.993.20 Cuerda guía, Ø 2 x 300, rosca 20, acero inox.

2.993.22 Cuerda guía, Ø 2,2 x 300, rosca 20, acero inox.

2.993.25 Cuerda guía, Ø 2,5 x 300, rosca 20, acero inox.

2.993.30 Cuerda guía, Ø 3 x 300, rosca 20, acero inox.

3.123.10 Tornillo de compresión de fractura, Ø3/Ø4x10, rosca 4, s.d., s.t., can., Ø int. 1.3 Ti

3.123.12 Tornillo de compresión de fractura, Ø3/Ø4x12, rosca 4, s.d., s.t., can., Ø int. 1.3 Ti

3.123.14 Tornillo de compresión de fractura, Ø3/Ø4x14, rosca 4, s.d., s.t., can., Ø int. 1.3 Ti

3.123.16 Tornillo de compresión de fractura, Ø3/Ø4x16, rosca 6, s.d., s.t., can., Ø int. 1.3 Ti

3.123.18 Tornillo de compresión de fractura, Ø3/Ø4x18, rosca 6, s.d., s.t., can., Ø int. 1.3 Ti

3.123.20 Tornillo de compresión de fractura, Ø3/Ø4x20, rosca 6, s.d., s.t., can., Ø int. 1.3 Ti

3.123.22 Tornillo de compresión de fractura, Ø3/Ø4x22, rosca 6, s.d., s.t., can., Ø int. 1.3 Ti

3.123.24 Tornillo de compresión de fractura, Ø3/Ø4x24, rosca 6, s.d., s.t., can., Ø int. 1.3 Ti

3.123.26 Tornillo de compresión de fractura, Ø3/Ø4x26, rosca 6, s.d., s.t., can., Ø int. 1.3 Ti

3.123.28 Tornillo compresión fractura, Ø 3 / 4 x 28, rosca 6, autoperf, autorrosc, canulado, Ø int. 1,3 Ti

3.123.30 Tornillo compresión fractura, Ø 3 / 4 x 30, rosca 6, autoperf, autorrosc, canulado, Ø int. 1,3 Ti

3.123.32 Tornillo compresión fractura, Ø 3 / 4 x 32, rosca 6, autoperf, autorrosc, canulado, Ø int. 1,3 Ti

3.123.34 Tornillo compresión fractura, Ø 3 / 4 x 34, rosca 64, autoperf, autorrosc, canulado, Ø int. 1,3 Ti

3.123.36 Tornillo compresión fractura, Ø 3 / 4 x 36, rosca 6, autoperf, autorrosc, canulado, Ø int. 1,3 Ti

3.123.38 Tornillo compresión fractura, Ø 3 / 4 x 38, rosca 6, autoperf, autorrosc, canulado, Ø int. 1,3 Ti

3.123.40 Tornillo compresión fractura, Ø 3 / 4 x 40, rosca 6, autoperf, autorrosc,

canulado, Ø int. 1,3 Ti

3.123.42 Tornillo compresión fractura, Ø 3 / 4 x 42, rosca 6, autoperf, autorrosc, canulado, Ø int. 1,3 Ti

3.123.44 Tornillo compresión fractura, Ø 3 / 4 x 44, rosca 6, autoperf, autorrosc, canulado, Ø int. 1,3 Ti

3.125.12 Tornillo cortical, cabeza cónica,Ø2,7x12, todo roscado, autorrosc., Ti

3.125.14 Tornillo cortical, cabeza cónica,Ø2,7x14, todo roscado, autorrosc., Ti

3.125.16 Tornillo cortical, cabeza cónica,Ø2,7x16, todo roscado, autorrosc., Ti

3.125.18 Tornillo cortical, cabeza cónica,Ø2,7x18, todo roscado, autorrosc., Ti

3.125.20 Tornillo cortical, cabeza cónica,Ø2,7x20, todo roscado, autorrosc., Ti

3.125.21 Tornillo cortical, cabeza cónica, Ø 2,7 x 21, todo roscado, autorrosc., Ti

3.125.22 Tornillo cortical, cabeza cónica, Ø 2,7 x 22, todo roscado, autorrosc., Ti

3.125.23 Tornillo cortical, cabeza cónica, Ø 2,7 x 23, todo roscado, autorrosc., Ti

3.125.24 Tornillo cortical, cabeza cónica, Ø 2,7 x 24, todo roscado, autorrosc., Ti

3.125.25 Tornillo cortical, cabeza cónica, Ø 2,7 x 25, todo roscado, autorrosc., Ti

3.125.26 Tornillo cortical, cabeza cónica, Ø 2,7 x 26, todo roscado, autorrosc., Ti

3.125.27 Tornillo cortical, cabeza cónica, Ø 2,7 x 27, todo roscado, autorrosc., Ti

3.125.28 Tornillo cortical, cabeza cónica, Ø 2,7 x 28, todo roscado, autorrosc., Ti

3.125.29 Tornillo cortical, cabeza cónica, Ø 2,7 x 29, todo roscado, autorrosc., Ti

3.125.30 Tornillo cortical, cabeza cónica, Ø 2,7 x 30, todo roscado, autorrosc., Ti

3.127.11 Base de ajuste de broca en tornillo frontal, long. 11, long. total 26, Ti

3.127.12 Base de ajuste de broca en tornillo frontal, long. 12, long. total 27, Ti

3.127.13 Base de ajuste de broca en tornillo frontal, long. 13, long. total 28, Ti

3.127.14 Base de ajuste de broca en tornillo frontal, long. 14, long. total 29, Ti

3.128.10 Tornillo cortical Ø2,7x10, todo roscado, autorrosc., cabeza plana, Ti

3.128.12 Tornillo cortical Ø2,7x12, todo roscado, autorrosc., cabeza plana, Ti

3.128.14 Tornillo cortical Ø2,7x14, todo roscado, autorrosc., cabeza plana, Ti

3.128.16 Tornillo cortical Ø2,7x16, todo roscado, autorrosc., cabeza plana, Ti

3.128.18 Tornillo cortical Ø2,7x18, todo roscado, autorrosc., cabeza plana, Ti

3.128.20 Tornillo cortical Ø2,7x20, todo roscado, autorrosc., cabeza plana, Ti

3.128.22 Tornillo cortical Ø2,7x22, todo roscado, autorrosc., cabeza plana, Ti

3.128.24 Tornillo cortical Ø2,7x24, todo roscado, autorrosc., cabeza plana, Ti

3.128.26 Tornillo cortical Ø2,7x26, todo roscado, autorrosc., cabeza plana, Ti

3.128.28 Tornillo cortical Ø2,7x28, todo roscado, autorrosc., cabeza plana, Ti

3.128.30 Tornillo cortical, Ø 2,7 x 30, todo roscado, autorrosc., cabeza plana, Ti

3.133.12 Tornillo cortical con rosca de cabeza cónica, Ø 3,5 x 12, todo roscado, autorrosc., Ti

3.133.14 Tornillo cortical con rosca de cabeza cónica, Ø 3,5 x 14, todo roscado, autorrosc., Ti

3.133.22 Tornillo cortical, cabeza cónica, Ø3,5x22, todo roscado, autorrosc., Ti

3.133.26 Tornillo cortical, cabeza cónica, Ø3,5x26, todo roscado, autorrosc., Ti

3.133.30 Tornillo cortical, cabeza cónica, Ø3,5x30, todo roscado, autorrosc., Ti

3.133.40 Tornillo cortical, cabeza cónica, Ø3,5x40, todo roscado, autorrosc., ti

3.133.45 Tornillo cortical, cabeza cónica, Ø3,5x45, todo roscado, autorrosc., ti

3.133.50 Tornillo cortical, cabeza cónica, Ø3,5x50, todo roscado, autorrosc., ti

3.136.10 Tornillo cortical con rosca de cabeza cónica, Ø 3,5 x 10, todo roscado, cabeza 5,0, autorrosc., Ti

3.136.12 Tornillo cortical con rosca de cabeza cónica, Ø 3,5 x 12, todo roscado, cabeza 5,0, autorrosc., Ti

3.136.14 Tornillo cortical con rosca de cabeza cónica, Ø 3,5 x 14, todo roscado, cabeza 5,0, autorrosc., Ti

3.136.16 Tornillo cortical con rosca de cabeza cónica, Ø 3,5 x 16, todo roscado, cabeza 5,0, autorrosc., Ti

3.136.18 Tornillo cortical con rosca de cabeza cónica, Ø 3,5 x 18, todo roscado, cabeza 5,0, autorrosc., Ti

3.136.20 Tornillo cortical con rosca de cabeza cónica, Ø 3,5 x 20, todo roscado, cabeza 5,0, autorrosc., Ti

3.136.22 Tornillo cortical con rosca de cabeza cónica, Ø 3,5 x 22, todo roscado, cabeza 5,0, autorrosc., Ti

3.136.24 Tornillo cortical con rosca de cabeza cónica, Ø 3,5 x 24, todo roscado, cabeza 5,0, autorrosc., Ti

3.136.26 Tornillo cortical con rosca de cabeza cónica, Ø 3,5 x 26, todo roscado,

cabeza 5,0, autorrosc., Ti

3.136.28 Tornillo cortical con rosca de cabeza cónica, Ø 3,5 x 28, todo roscado, cabeza 5,0, autorrosc., Ti

3.136.30 Tornillo cortical con rosca de cabeza cónica, Ø 3,5 x 30, todo roscado, cabeza 5,0, autorrosc., Ti

3.136.32 Tornillo cortical con rosca de cabeza cónica, Ø 3,5 x 32, todo roscado, cabeza 5,0, autorrosc., Ti

3.136.34 Tornillo cortical con rosca de cabeza cónica, Ø 3,5 x 34, todo roscado, cabeza 5,0, autorrosc., Ti

3.136.36 Tornillo cortical con rosca de cabeza cónica, Ø 3,5 x 36, todo roscado, cabeza 5,0, autorrosc., Ti

3.136.38 Tornillo cortical con rosca de cabeza cónica, Ø 3,5 x 38, todo roscado, cabeza 5,0, autorrosc., Ti

3.136.40 Tornillo cortical con rosca de cabeza cónica, Ø 3,5 x 40, todo roscado, cabeza 5,0, autorrosc., Ti

3.138.10 Tornillo cortical, Ø 3,5 x 10, todo roscado, cabeza 5,0, autorrosc., Ti

3.138.12 Tornillo cortical, Ø 3,5 x 12, todo roscado, cabeza 5,0, autorrosc., Ti

3.138.14 Tornillo cortical, Ø 3,5 x 14, todo roscado, cabeza 5,0, autorrosc., Ti

3.138.16 Tornillo cortical, Ø 3,5 x 16, todo roscado, cabeza 5,0, autorrosc., Ti

3.138.18 Tornillo cortical, Ø 3,5 x 18, todo roscado, cabeza 5,0, autorrosc., Ti

3.138.20 Tornillo cortical, Ø 3,5 x 20, todo roscado, cabeza 5,0, autorrosc., Ti

3.138.22 Tornillo cortical, Ø 3,5 x 22, todo roscado, cabeza 5,0, autorrosc., Ti

3.138.24 Tornillo cortical, Ø 3,5 x 24, todo roscado, cabeza 5,0, autorrosc., Ti

3.138.26 Tornillo cortical, Ø 3,5 x 26, todo roscado, cabeza 5,0, autorrosc., Ti

3.138.28 Tornillo cortical, Ø 3,5 x 28, todo roscado, cabeza 5,0, autorrosc., Ti

3.138.30 Tornillo cortical, Ø 3,5 x 30, todo roscado, cabeza 5,0, autorrosc., Ti

3.138.32 Tornillo cortical, Ø 3,5 x 32, todo roscado, cabeza 5,0, autorrosc., Ti

3.138.34 Tornillo cortical, Ø 3,5 x 34, todo roscado, cabeza 5,0, autorrosc., Ti

3.138.36 Tornillo cortical, Ø 3,5 x 36, todo roscado, cabeza 5,0, autorrosc., Ti

3.138.38 Tornillo cortical, Ø 3,5 x 38, todo roscado, cabeza 5,0, autorrosc., Ti

3.138.40 Tornillo cortical, Ø 3,5 x 40, todo roscado, cabeza 5,0, autorrosc., Ti

3.145.22 Tornillo de esponjosa, Ø4x22, todo roscado, Ti

3.145.26 Tornillo de esponjosa, Ø4x26, todo roscado, Ti

3.145.30 Tornillo de esponjosa, Ø4x30, todo roscado, Ti

3.145.35 Tornillo de esponjosa, Ø4x35, todo roscado, Ti

3.145.40 Tornillo de esponjosa, Ø4x40, todo roscado, Ti

3.145.45 Tornillo de esponjosa, Ø4x45, todo roscado, Ti

3.145.50 Tornillo de esponjosa, Ø4x50, todo roscado, Ti

3.147.10 Tornillo esponjoso con rosca de cabeza cónica, Ø 4 x 10, todo roscado, autorrosc., Ti

3.147.12 Tornillo esponjoso con rosca de cabeza cónica, Ø 4 x 12, todo roscado, autorrosc., Ti

3.147.14 Tornillo esponjoso con rosca de cabeza cónica, Ø 4 x 14, todo roscado, autorrosc., Ti

3.147.16 Tornillo esponjoso con rosca de cabeza cónica, Ø 4 x 16, todo roscado, autorrosc., Ti

3.147.18 Tornillo esponjoso con rosca de cabeza cónica, Ø 4 x 18, todo roscado, autorrosc., Ti

3.147.20 Tornillo esponjoso con rosca de cabeza cónica, Ø 4 x 20, todo roscado, autorrosc., Ti

3.147.22 Tornillo esponjoso con rosca de cabeza cónica, Ø 4 x 22, todo roscado, autorrosc., Ti

3.147.24 Tornillo esponjoso con rosca de cabeza cónica, Ø 4 x 24, todo roscado, autorrosc., Ti

3.147.26 Tornillo esponjoso con rosca de cabeza cónica, Ø 4 x 26, todo roscado, autorrosc., Ti

3.147.28 Tornillo esponjoso con rosca de cabeza cónica, Ø 4 x 28, todo roscado, autorrosc., Ti

3.147.30 Tornillo esponjoso con rosca de cabeza cónica, Ø 4 x 30, todo roscado, autorrosc., Ti

3.147.40 Tornillo de esponjosa, cabeza cónica, Ø4x40, todo roscado, autorrosc.,Ti

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3.147.50 Tornillo de esponjosa cabeza cónica, Ø4x50, todo roscado, autorrosc.,Ti

3.200.40 Arandela, Ø int. 10 / Ø ext. 5, Ti

3.202.40 Arandela con 4 púas Ø ext. 10,1 / Ø int. 5, Ti

3.203.40 Arandela con 4 púas, Ø ext. 10 / Ø int. 5, Ti

3.430.20 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 20, rosca 7, autorrosc., Ti

3.430.22 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 22, rosca 7, autorrosc., Ti

3.430.24 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 24, rosca 8, autorrosc., Ti

3.430.26 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 26, rosca 9, autorrosc., Ti

3.430.28 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 28, rosca 9, autorrosc., Ti

3.430.30 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 30, rosca 10, autorrosc., Ti

3.430.32 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 32, rosca 11, autorrosc., Ti

3.430.34 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 34, rosca 11, autorrosc., Ti

3.430.36 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 36, rosca 12, autorrosc., Ti

3.430.38 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 38, rosca 13, autorrosc., Ti

3.430.40 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 40, rosca 13, autorrosc., Ti

3.430.42 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 42, rosca 14, autorrosc., Ti

3.430.44 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 44, rosca 15, autorrosc., Ti

3.430.46 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 46, rosca 15, autorrosc., Ti

3.430.48 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 48, rosca 16, autorrosc., Ti

3.430.50 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 50, rosca 16, autorrosc., Ti

3.430.52 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 52, rosca 17, autorrosc., Ti

3.430.54 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 54, rosca 19, autorrosc., Ti

3.430.56 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 56, rosca 19, autorrosc., Ti

3.430.58 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 58, rosca 20, autorrosc., Ti

3.430.60 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 60, rosca 20, autorrosc., Ti

3.430.62 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 62, rosca 21, autorrosc., Ti

3.430.64 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 64, rosca 21, autorrosc., Ti

3.430.66 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 66, rosca 22, autorrosc., Ti

3.430.68 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 68, rosca 23, autorrosc., Ti

3.430.72 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 72, rosca 24, autorrosc., Ti

3.434.20 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 20, rosca 7, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.434.22 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 22, rosca 7, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.434.24 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 24, rosca 8, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.434.26 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 26, rosca 9, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.435.20 Tornillo canulado, Ø4,5 x 20, todo roscado, autorrosc., Ti

3.435.22 Tornillo canulado, Ø4,5 x 22, todo roscado, autorrosc., Ti

3.435.24 Tornillo canulado, Ø4,5 x 24, todo roscado, autorrosc., Ti

3.435.26 Tornillo canulado, Ø4,5 x 26, todo roscado, autorrosc., Ti

3.435.28 Tornillo canulado, Ø4,5 x 28, todo roscado, autorrosc., Ti

3.435.30 Tornillo canulado, Ø4,5 x 30, todo roscado, autorrosc., Ti

3.435.32 Tornillo canulado, Ø4,5 x 32, todo roscado, autorrosc., Ti

3.435.34 Tornillo canulado, Ø4,5 x 34, todo roscado, autorrosc., Ti

3.435.36 Tornillo canulado, Ø4,5 x 36, todo roscado, autorrosc., Ti

3.435.38 Tornillo canulado, Ø4,5 x 38, todo roscado, autorrosc., Ti

3.440.22 Tornillo canulado, Ø 4 x 22, rosca 9, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.440.24 Tornillo canulado, Ø 4 x 24, rosca 10, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.440.26 Tornillo canulado, Ø 4 x 26, rosca 12, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.440.28 Tornillo canulado, Ø 4 x 28, rosca 14, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.440.30 Tornillo canulado, Ø 4 x 30, rosca 14, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.440.32 Tornillo canulado, Ø 4 x 32, rosca 14, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.440.34 Tornillo canulado, Ø 4 x 34, rosca 14, autoperf., rosca hacia atrás,

autorrosc., Ti

3.440.35 Tornillo canulado, Ø 4 x 35, rosca 14, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.440.36 Tornillo canulado, Ø 4 x 36, rosca 14, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.440.38 Tornillo canulado, Ø 4 x 38, rosca 14, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.440.40 Tornillo canulado, Ø 4 x 40, rosca 14, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.440.42 Tornillo canulado, Ø 4 x 42, rosca 15, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.440.44 Tornillo canulado, Ø 4 x 44, rosca 15, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.440.45 Tornillo canulado, Ø 4 x 45, rosca 15, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.440.46 Tornillo canulado, Ø 4 x 46, rosca 15, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.440.48 Tornillo canulado, Ø 4 x 48, rosca 15, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.440.50 Tornillo canulado, Ø 4 x 50, rosca 15, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.440.55 Tornillo canulado, Ø 4 x 55, rosca 16, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.440.60 Tornillo canulado, Ø 4 x 60, rosca 16, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.440.65 Tornillo canulado, Ø 4 x 65, rosca 17, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.440.70 Tornillo canulado, Ø 4 x 70, rosca 17, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.445.10 Tornillo canulado, Ø 4 x 10, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti

3.445.12 Tornillo canulado, Ø 4 x 12, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3.445.14 Tornillo canulado, Ø 4 x 14, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.445.16 Tornillo canulado, Ø 4 x 16, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.445.18 Tornillo canulado, Ø 4 x 18, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.445.20 Tornillo canulado, Ø 4 x 20, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.445.22 Tornillo canulado, Ø 4 x 22, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.445.24 Tornillo canulado, Ø 4 x 24, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.445.26 Tornillo canulado, Ø 4 x 26, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.445.28 Tornillo canulado, Ø 4 x 28, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.445.30 Tornillo canulado, Ø 4 x 30, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.448.45 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 45, rosca 15, autoperf., autorrosc., Ti
3.448.46 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 46, rosca 15, autoperf., autorrosc., Ti
3.448.48 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 48, rosca 15, autoperf., autorrosc., Ti
3.448.50 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 50, rosca 15, autoperf., autorrosc., Ti
3.448.55 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 55, rosca 20, autoperf., autorrosc., Ti
3.448.60 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 60, rosca 20, autoperf., autorrosc., Ti
3.450.06 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 6, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.450.08 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 8, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.450.10 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 10, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.450.12 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 12, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.450.14 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 14, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.450.16 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 16, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.450.18 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 18, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.450.20 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 20, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.450.22 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 22, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.450.24 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 24, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.450.26 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 26, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.450.28 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 28, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.450.30 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 30, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.450.32 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 32, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.450.34 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 34, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.450.35 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 35, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3.450.36 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 36, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.450.38 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 38, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.450.40 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 40, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.450.42 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 42, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.450.44 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 44, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.450.45 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 45, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.450.46 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 46, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.450.48 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 48, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.450.50 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 50, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.450.55 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 55, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.450.60 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 60, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.435.40 Tornillo canulado, Ø4,5 x 40, todo roscado, autorrosc., Ti
3.435.42 Tornillo canulado, Ø4,5 x 42, todo roscado, autorrosc., Ti
3.435.44 Tornillo canulado, Ø4,5 x 44, todo roscado, autorrosc., Ti
3.435.46 Tornillo canulado, Ø4,5 x 46, todo roscado, autorrosc., Ti
3.435.48 Tornillo canulado, Ø4,5 x 48, todo roscado, autorrosc., Ti
3.435.50 Tornillo canulado, Ø4,5 x 50, todo roscado, autorrosc., Ti
3.435.52 Tornillo canulado, Ø4,5 x 52, todo roscado, autorrosc., Ti
3.435.54 Tornillo canulado, Ø4,5 x 54, todo roscado, autorrosc., Ti
3.435.56 Tornillo canulado, Ø4,5 x 56, todo roscado, autorrosc., Ti
3.435.58 Tornillo canulado, Ø4,5 x 58, todo roscado, autorrosc., Ti
3.435.60 Tornillo canulado, Ø4,5 x 60, todo roscado, autorrosc., Ti
3.435.62 Tornillo canulado, Ø4,5 x 62, todo roscado, autorrosc., Ti
3.435.64 Tornillo canulado, Ø4,5 x 64, todo roscado, autorrosc., Ti
3.435.66 Tornillo canulado, Ø4,5 x 66, todo roscado, autorrosc., Ti
3.435.68 Tornillo canulado, Ø4,5 x 68, todo roscado, autorrosc., Ti
3.435.72 Tornillo canulado, Ø4,5 x 72, todo roscado, autorrosc., Ti
3.439.20 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 20, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.439.22 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 22, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.439.24 Tornillo canulado, Ø 4,5 x 24, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti
3.440.10 Tornillo canulado, Ø 4 x 10, rosca 5, autoperf., rosca hacia atrás,

autorrosc., Ti

3.440.12 Tornillo canulado, Ø 4 x 12, rosca 5, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.440.14 Tornillo canulado, Ø 4 x 14, rosca 5, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.440.16 Tornillo canulado, Ø 4 x 16, rosca 6, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.440.18 Tornillo canulado, Ø 4 x 18, rosca 7, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.440.20 Tornillo canulado, Ø 4 x 20, rosca 8, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.445.32 Tornillo canulado, Ø 4 x 32, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti

3.445.34 Tornillo canulado, Ø 4 x 34, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti

3.445.35 Tornillo canulado, Ø 4 x 35, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti

3.445.36 Tornillo canulado, Ø 4 x 36, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti

3.445.38 Tornillo canulado, Ø 4 x 38, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti

3.445.40 Tornillo canulado, Ø 4 x 40, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti

3.445.42 Tornillo canulado, Ø 4 x 42, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti

3.445.44 Tornillo canulado, Ø 4 x 44, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti

3.445.45 Tornillo canulado, Ø 4 x 45, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti

3.445.46 Tornillo canulado, Ø 4 x 46, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti

3.445.48 Tornillo canulado, Ø 4 x 48, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti

3.445.50 Tornillo canulado, Ø 4 x 50, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti

3.445.55 Tornillo canulado, Ø 4 x 55, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti

3.445.60 Tornillo canulado, Ø 4 x 60, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti

3.445.65 Tornillo canulado, Ø 4 x 65, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti

3.445.70 Tornillo canulado, Ø 4 x 70, todo roscado, autoperf., autorrosc., Ti

3.448.10 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 10, rosca 5, autoperf., autorrosc., Ti

3.448.12 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 12, rosca 5, autoperf., autorrosc., Ti

3.448.14 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 14, rosca 5, autoperf., autorrosc., Ti

3.448.16 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 16, rosca 6, autoperf., autorrosc., Ti

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3.448.18 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 18, rosca 7, autoperf., autorrosc., Ti
3.448.20 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 20, rosca 8, autoperf., autorrosc., Ti
3.448.22 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 22, rosca 9, autoperf., autorrosc., Ti
3.448.24 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 24, rosca 10, autoperf., autorrosc., Ti
3.448.26 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 26, rosca 10, autoperf., autorrosc., Ti
3.448.28 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 28, rosca 12, autoperf., autorrosc., Ti
3.448.30 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 30, rosca 12, autoperf., autorrosc., Ti
3.448.32 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 32, rosca 12, autoperf., autorrosc., Ti
3.448.34 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 34, rosca 12, autoperf., autorrosc., Ti
3.448.35 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 35, rosca 15, autoperf., autorrosc., Ti
3.448.36 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 36, rosca 15, autoperf., autorrosc., Ti
3.448.38 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 38, rosca 15, autoperf., autorrosc., Ti
3.448.40 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 40, rosca 15, autoperf., autorrosc., Ti
3.448.42 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 42, rosca 15, autoperf., autorrosc., Ti
3.448.44 Tornillo canulado, Ø 2,7 x 44, rosca 15, autoperf., autorrosc., Ti
3.502.10 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 10, rosca 5, autorrosc., Ti
3.502.12 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 12, rosca 5, autorrosc., Ti
3.502.14 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 14, rosca 5, autorrosc., Ti
3.502.16 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 16, rosca 6, autorrosc., Ti
3.502.18 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 18, rosca 7, autorrosc., Ti
3.502.20 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 20, rosca 8, autorrosc., Ti
3.502.22 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 22, rosca 9, autorrosc., Ti
3.502.24 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 24, rosca 10, autorrosc., Ti
3.502.26 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 26, rosca 12, autorrosc., Ti
3.502.28 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 28, rosca 14, autorrosc., Ti
3.502.30 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 30, rosca 14, autorrosc., Ti
3.502.32 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 32, rosca 14, autorrosc., Ti
3.502.34 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 34, rosca 14, autorrosc., Ti
3.502.36 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 36, rosca 14, autorrosc., Ti
3.502.38 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 38, rosca 14, autorrosc., Ti
3.502.40 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 40, rosca 14, autorrosc., Ti

3.502.42 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 42, rosca 15, autorrosc., Ti

3.502.44 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 44, rosca 15, autorrosc., Ti

3.502.46 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 46, rosca 15, autorrosc., Ti

3.502.48 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 48, rosca 15, autorrosc., Ti

3.502.50 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 50, rosca 15, autorrosc., Ti

3.502.52 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 52, rosca 16, autorrosc., Ti

3.502.54 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 54, rosca 16, autorrosc., Ti

3.502.56 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 56, rosca 16, autorrosc., Ti

3.502.58 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 58, rosca 16, autorrosc., Ti

3.502.60 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 60, rosca 16, autorrosc., Ti

3.502.62 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 62, rosca 17, autorrosc., Ti

3.502.64 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 64, rosca 17, autorrosc., Ti

3.502.66 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 66, rosca 17, autorrosc., Ti

3.502.68 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 68, rosca 17, autorrosc., Ti

3.502.70 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 70, rosca 17, autorrosc., Ti

3.504.10 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 10, rosca 5, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.504.12 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 12, rosca 5, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.504.14 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 14, rosca 5, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.520.100 Tornillo canulado, Ø 6,5 x 100, rosca 16, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.520.105 Tornillo canulado, Ø 6,5 x 105, rosca 16, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.520.110 Tornillo canulado, Ø 6,5 x 110, rosca 16, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.520.115 Tornillo canulado, Ø 6,5 x 115, rosca 16, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.520.120 Tornillo canulado, Ø 6,5 x 120, rosca 16, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.520.125 Tornillo canulado, Ø 6,5 x 125, rosca 16, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.520.130 Tornillo canulado, Ø 6,5 x 130, rosca 16, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.523.100 Tornillo canulado, Ø 6,5 x 100, rosca 32, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.523.105 Tornillo canulado, Ø 6,5 x 105, rosca 32, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.523.110 Tornillo canulado, Ø 6,5 x 110, rosca 32, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.523.115 Tornillo canulado, Ø 6,5 x 115, rosca 32, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.523.120 Tornillo canulado, Ø 6,5 x 120, rosca 32, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.523.125 Tornillo canulado, Ø 6,5 x 125, rosca 32, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.523.130 Tornillo canulado, Ø 6,5 x 130, rosca 32, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.525.45 Tornillo canulado, Ø 6,5 x 45, todo roscado, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.525.50 Tornillo canulado, Ø 6,5 x 50, todo roscado, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.525.55 Tornillo canulado, Ø 6,5 x 55, todo roscado, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.525.60 Tornillo canulado, Ø 6,5 x 60, todo roscado, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.525.65 Tornillo canulado, Ø 6,5 x 65, todo roscado, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.525.70 Tornillo canulado, Ø 6,5 x 70, todo roscado, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.525.75 Tornillo canulado, Ø 6,5 x 75, todo roscado, autoperf., rosca hacia

atrás, autorrosc., Ti

3.525.80 Tornillo canulado, Ø 6,5 x 80, todo roscado, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.525.85 Tornillo canulado, Ø 6,5 x 85, todo roscado, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.525.90 Tornillo canulado, Ø 6,5 x 90, todo roscado, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.525.95 Tornillo canulado, Ø 6,5 x 95, todo roscado, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.525.100 Tornillo canulado, Ø 6,5 x 100, todo roscado, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.525.105 Tornillo canulado, Ø 6,5 x 105, todo roscado, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.525.110 Tornillo canulado, Ø 6,5 x 110, todo roscado, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.525.115 Tornillo canulado, Ø 6,5 x 115, todo roscado, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.525.120 Tornillo canulado, Ø 6,5 x 120, todo roscado, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.525.125 Tornillo canulado, Ø 6,5 x 125, todo roscado, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.525.130 Tornillo canulado, Ø 6,5 x 130, todo roscado, autoperf., rosca hacia atrás, autorrosc., Ti

3.602.10 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 10, todo roscado, autorrosc., Ti

3.602.12 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 12, todo roscado, autorrosc., Ti

3.602.14 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 14, todo roscado, autorrosc., Ti

3.602.16 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 16, todo roscado, autorrosc., Ti

3.602.18 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 18, todo roscado, autorrosc., Ti

3.602.20 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 20, todo roscado, autorrosc., Ti

3.602.22 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 22, todo roscado, autorrosc., Ti

3.602.24 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 24, todo roscado, autorrosc., Ti

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3.602.26 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 26, todo roscado, autorrosc., Ti
3.602.28 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 28, todo roscado, autorrosc., Ti
3.602.30 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 30, todo roscado, autorrosc., Ti
3.602.32 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 32, todo roscado, autorrosc., Ti
3.602.34 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 34, todo roscado, autorrosc., Ti
3.602.36 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 36, todo roscado, autorrosc., Ti
3.602.38 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 38, todo roscado, autorrosc., Ti
3.602.40 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 40, todo roscado, autorrosc., Ti
3.602.42 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 42, todo roscado, autorrosc., Ti
3.602.44 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 44, todo roscado, autorrosc., Ti
3.602.46 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 46, todo roscado, autorrosc., Ti
3.602.48 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 48, todo roscado, autorrosc., Ti
3.602.50 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 50, todo roscado, autorrosc., Ti
3.602.52 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 52, todo roscado, autorrosc., Ti
3.602.54 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 54, todo roscado, autorrosc., Ti
3.602.56 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 56, todo roscado, autorrosc., Ti
3.602.58 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 58, todo roscado, autorrosc., Ti
3.602.60 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 60, todo roscado, autorrosc., Ti
3.602.62 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 62, todo roscado, autorrosc., Ti
3.602.64 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 64, todo roscado, autorrosc., Ti
3.602.66 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 66, todo roscado, autorrosc., Ti
3.602.68 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 68, todo roscado, autorrosc., Ti
3.602.70 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 70, todo roscado, autorrosc., Ti
3.604.10 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 10, todo roscado, autorperf., autorrosc., Ti
3.604.12 Tornillo canulado, Ø 3,5 x 12, todo roscado, autorperf., autorrosc., Ti
3.981.12 Cuerda guía, Ø 1,2 x 70, rosca 10, Ti
3.981.15 Cuerda guía, Ø 1,5 x 70, rosca 10, Ti
3.981.15/60 Cuerda guía, Ø 1,5 x 70, rosca 60, Ti
3.981.16/60 Cuerda guía, Ø 1,6 x 70, rosca 60, Ti
3.982.12 Cuerda guía, Ø 1,2 x 150, rosca 10, Ti

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3.982.14 Cuerda guía, Ø 1,4 x 150, rosca 10, Ti

3.982.15 Cuerda guía, Ø 1,5 x 150, rosca 10, Ti

3.982.16 Cuerda guía, Ø 1,6 x 150, rosca 10, Ti

3.982.18 Cuerda guía, Ø 1,8 x 150, rosca 10, Ti

3.982.20 Cuerda guía, Ø 2 x 150, rosca 10, Ti

3.983.12 Cuerda guía, Ø 1,2 x 230, rosca 60, Ti

3.983.14 Cuerda guía, Ø 1,4 x 230, rosca 10, Ti

3.983.15 Cuerda guía, Ø 1,5 x 230, rosca 10, Ti

3.983.16 Cuerda guía, Ø 1,6 x 230, rosca 10, Ti

3.983.16/60 Cuerda guía, Ø 1,6 x 230, rosca 60, Ti

3.983.18 Cuerda guía, Ø 1,8 x 230, rosca 10, Ti

3.983.20 Cuerda guía, Ø 2 x 230, rosca 10, Ti

3.984.18 Cuerda guía, Ø 1,8 x 300, rosca 10, Ti

3.984.20 Cuerda guía, Ø 2 x 300, rosca 10, Ti

3.987.16 Cuerda guía, Ø 1,6 x 230, rosca 15, Ti

3.988.18 Cuerda guía, Ø 1,8 x 300, rosca 15, Ti

3.988.20 Cuerda guía, Ø 2 x 300, rosca 15, Ti

3.992.16 Cuerda guía, Ø 1,6 x 230, rosca 20, Ti

3.992.20 Cuerda guía, Ø 2 x 230, rosca 20, Ti

3.993.20 Cuerda guía, Ø 2 x 300, rosca 20, Ti

4.550.013 Grapa de refuerzo, Ø 13, liso, acero inox.

4.550.015 Grapa de refuerzo, Ø 15, liso, acero inox.

4.550.018 Grapa de refuerzo, Ø 18, liso, acero inox.

4.552.015 Grapa de refuerzo, Ø 15, liso, acero inox.

4.3023.05 Placa reco mini con rosca cónica 2,7, 5 orificios, 40 x 8, recta, áng. de estabilidad variable, acero inox.

4.3023.06 Placa reco mini con rosca cónica 2,7, 6 orificios, 48 x 8, recta, áng. de estabilidad variable, acero inox.

4.3023.07 Placa reco mini con rosca cónica 2,7, 7 orificios, 56 x 8, recta, áng. de estabilidad variable, acero inox.

4.3023.08 Placa reco mini con rosca cónica 2,7, 8 orificios, 64 x 8, recta, áng. de

estabilidad variable, acero inox.

4.3033.04 Placa reco con rosca cónica 2,7, 4 orificios, 32 x 8, recta, áng. de estabilidad variable, acero inox.

4.3033.06 Placa reco con rosca cónica 2,7, 6 orificios, 48 x 8, recta, áng. de estabilidad variable, acero inox.

4.3033.08 Placa reco con rosca cónica 2,7, 8 orificios, 64 x 8, recta, áng. de estabilidad variable, acero inox.

4.322.20 Placa reco 2,7 ,20 orificios, 125 x 8, angular, izq., acero inox.

4.322.22 Placa reco 2,7 ,22 orificios, 133 x 8, angular, izq., acero inox.

4.322.24 Placa reco 2,7 ,24 orificios, 140 x 8, angular, izq., acero inox.

4.323.20 Placa reco 2,7 ,20 orificios, 125 x 8, angular, der., acero. inox.

4.323.22 Placa reco 2,7 ,22 orificios, 133 x 8, angular, der., acero inox.

4.323.24 Placa reco 2,7 ,24 orificios, 140 x 8, angular, der. acero inox.

4.455.04 Placa recta mini con rosca cónica y puente 2,0 4 orificios, 27 x 5, puente 12, acero inox.

4.455.06 Placa recta mini con rosca cónica y puente 2,0 6 orificios, 37 x 5, puente 12, acero inox.

4.455.08 Placa recta mini con rosca cónica y puente 2,0 8 orificios, 47 x 5, puente 12, acero inox.

4.455.10 Placa recta mini con rosca cónica y puente 2,0 10 orificios, 57 x 5, puente 12, acero inox.

4.455.12 Placa recta mini con rosca cónica y puente 2,0 12 orificios, 67 x 5, puente 12, acero inox.

4.455.14 Placa recta mini con rosca cónica y puente 2,0 14 orificios, 77 x 5, puente 12, acero inox.

4.4555.04 Placa recta con rosca cónica y puente 2,0 4 orificios, 27 x 5, puente 12, div. Acero inox.

4.4555.06 Placa recta con rosca cónica y puente 2,0 6 orificios, 37 x 5, puente 12, div. Acero inox.

4.4555.08 Placa recta con rosca cónica y puente 2,0 8 orificios, 47 x 5, puente 12, div. Acero inox.

4.4555.10 Placa recta con rosca cónica y puente 2,0 10 orificios, 57 x 5, puente 12, div. Acero inox.

5.2753.46K Placa recta con rosca cónica y orificio DC 2,7, 5 orificios, 46 x 8, áng. de estabilidad variable, Ti

5.2763.28 Placa en L AD, rosca cónica 2,7, 2/2 orificios, 28 x 8, oblicua, áng. estab. var, der., Ti

5.2763.37 Placa en L AD con rosca cónica 2,7, 2/3 orificios, 37 x 8, oblicua, áng. estab.var, der., Ti

5.2773.28 Placa en L AD con rosca cónica 2,7, 2/2 orificios, 28 x 8, oblicua, áng. estab.var, izq., Ti

5.2773.37 Placa en L AD con rosca cónica 2,7, 2/3 orificios, 37 x 8, oblicua, áng. estab.var, izq., Ti

5.2783.28 Placa en T AD con rosca cónica 2,7; 2/2 orificios, 28 x 8, áng. de estabilidad variable, Ti

5.2783.37K Placa en T AD con rosca cónica y 1 orificio DC 2,7; 2/3 orificios; 37x 8, áng. de estabilidad variable, var., Ti

5.2793.41L Placa MTP p/artrodesis con rosca cónica 2,7, 6 orificios, long 41, izq., áng. de estabilidad variable, Ti

5.2793.41R Placa MTP p/artrodesis con rosca cónica 2,7, 6 orificios, long 41, der., áng. de estabilidad variable, Ti

5.2793.46L Placa MTP p/artrodesis con rosca cónica 2,7, 6 orificios, long 46, izq., áng. de estabilidad variable, Ti

5.2793.46R Placa MTP p/artrodesis con rosca cónica 2,7, 6 orificios, long 46, der., áng. de estabilidad variable, Ti

5.2793.51L Placa MTP p/artrodesis con rosca cónica 2,7, 6 orificios, long 51, izq., áng. de estabilidad variable, Ti

5.2793.41R Placa MTP p/artrodesis con rosca cónica 2,7, 6 orificios, long. 41, der., áng. de estabilidad variable, Ti

5.2793.51R Placa MTP p/artrodesis con rosca cónica 2,7, 6 orificios, long 51, der., áng. de estabilidad variable, Ti

5.2793.41L Placa MTP p/artrodesis con rosca cónica 2,7, 6 orificios, long. 41, izq., áng. de estabilidad variable, Ti

5.290.05 Espaciador p/placas de pie, 8 x 3,5, altura 5, Ti

5.290.06 Espaciador p/placas de pie, 8 x 3,5, altura 6, Ti

5.2903.34 Placa en Y p/espaciador con rosca cónica 2,7; 2/2 orificios 34 x 18, Ti

5.3133.05 Placa reco con rosca cónica 3,5, 5 orificios, 58 x 10, recta, áng. de estabilidad variable, Ti

5.3133.06 Placa reco con rosca cónica 3,5, 6 orificios, 70 x 10, recta, áng. de estabilidad variable, Ti

5.3133.07 Placa reco con rosca cónica 3,5, 7 orificios, 82 x 10, recta, áng. de estabilidad variable, Ti

5.3133.08 Placa reco con rosca cónica 3,5, 8 orificios, 94 x 10, recta, áng. de estabilidad variable, Ti

5.4165.33 Placa en T mini con rosca cónica 2,0 / 2,0 3/3L 20 x 5, tornillos divergentes, Ti

5.4165.34 Placa en T mini con rosca cónica 2,0 / 2,0 3/4L 25 x 5, tornillos divergentes, Ti

5.4165.35 Placa en T mini con rosca cónica 2,0 / 2,0 3/5L 30 x 5, tornillos divergentes, Ti

5.4165.37 Placa en T mini con rosca cónica 2,0 / 2,0 3/7L 40 x 5, tornillos divergentes, Ti

5.4165.39 Placa en T mini con rosca cónica 2,0 / 2,0 3/9L 50 x 5, tornillos divergentes, Ti

5.4165.49 Placa en T mini con rosca cónica 2,0 / 2,0 4/9L 50 x 5, tornillos divergentes, Ti

5.809.05 Placa tubular de un tercio con rosca cónica 3,5, 5 orificios, 61 x 9, Ti

5.809.06 Placa tubular de un tercio con rosca cónica 3,5, 6 orificios, 73 x 9, Ti

5.809.07 Placa tubular de un tercio con rosca cónica 3,5, 7 orificios, 85 x 9, Ti

5.809.08 Placa tubular de un tercio con rosca cónica 3,5, 8 orificios, 97 x 9, Ti

5.878.01 Placa calcánea con rosca cónica en 3 orificios 3,5 y 4,0 10 orificios, grande, der., Ti

5.8783.09 Placa calcánea con rosca cónica 3,5 y 4,0, 9 orificios, long 65, áng. estable var., der., Ti

5.879.01 Placa calcánea con rosca cónica 3 orificios 3,5 y 4,0 10 orificios, grande, izq., Ti

5.8793.09 Placa calcánea con rosca cónica 3,5 y 4,0, 9 orificios, long 65, áng. estable var., izq., Ti

5.880.01 Placa calcánea con rosca cónica en 3 orificios 3,5 y 4,0 8 orificios, pequeña, der., Ti

5.881.01 Placa calcánea con rosca cónica en 3 orificios 3,5 y 4,0 8 orificios, pequeña, izq., Ti

5.894.00 Placa calcánea con rosca cónica 3,5 y 4,0, 10 orificios, long. 72 estab., var., der., Ti

5.895.00 Placa calcánea con rosca cónica 3,5 y 4,0, 10 orificios, long. 72 estab., var., izq., Ti

5.2753.55K Placa recta con rosca cónica y orificio DC 2,7, 6 orificios, 55 x 8, áng. de estabilidad variable, Ti

5.2803.20d Placa puente doble con rosca cónica 2,7, 4 orificios, 18x20, áng. de estabilidad variable, Ti

5.2843.18 Placa recta con rosca cónica 2,7, 2 orificios, 18x8, áng. de estabilidad variable, Ti

5.2843.37K Placa recta con rosca cónica y 1 orificio DC, 2,7, 4 orificios, 37x8, áng. de estabilidad variable, Ti

5.894.00 Placa del calcáneo con rosca cónica 3,5 a 4,0, 10 orificios, long. 72, áng. de estabilidad variable, der., Ti

5.895.00 Placa del calcáneo con rosca cónica 3,5 a 4,0, 10 orificios, long. 72, áng. de estabilidad variable, izq., Ti

5.2803.18 Placa doble puente con rosca cónica 2,7, 4 orificios, 16 x 18, áng. establilidad variable, Ti

5.2803.20 Placa doble puente con rosca cónica 2,7, 4 orificios, 18 x 20, áng. estabilidad variable, Ti

5.2803.20d Placa doble puente con rosca cónica 2,7, 4 orificios, 18 x 20, áng.

estabilidad variable, Ti

5.2803.22 Placa doble puente con rosca cónica 2,7, 4 orificios, 16 x 22, áng. estabilidad variable, Ti

5.2803.24 Placa doble puente con rosca cónica 2,7, 4 orificios, 18 x 24, áng. estabilidad variable, Ti

5.2803.37 Placa doble puente con rosca cónica 2,7, 8 orificios, 16 x 37, áng. estabilidad variable, Ti

5.2813.23 Placa de interposición con rosca cónica 2,7, 4 orificios, 28 x 20, áng. estabilidad variable, Ti

5.2813.28 Placa de interposición con rosca cónica 2,7, 5 orificios, 28 x 20, áng. estabilidad variable, Ti

5.2813.28d Placa de interposición con rosca cónica 2,7, 4 orificios, 28 x 20, áng. estabilidad variable, Ti

5.2813.33 Placa de interposición con rosca cónica 2,7, 5 orificios, 33 x 20, áng. estabilidad variable, Ti

5.2823.38 Placa multi AD con rosca cónica 2,7, 6 orificios, 38x 20, áng. de estabilidad variable, Ti

5.2823.43 Placa multi AD con rosca cónica y puente largo, 2,7 6 orificios, 43 x 20, áng. de estabilidad variable, Ti

5.2823.53 Placa multi AD con rosca cónica 2,7, 8 orificios, 53 x 20, áng. de estabilidad variable, Ti

5.2823.68 Placa multi AD con rosca cónica 2,7, 10 orificios, 68 x 20, áng. de estabilidad variable, Ti

5.2823.83 Placa multi AD con rosca cónica 2,7, 12 orificios,83 x 20, áng. de estabilidad variable, Ti

5.2833.33 Placa en T AD con rosca cónica 2,7; 2/2 orificios, 33 x 8, áng. de estabilidad variable, Ti

5.2833.33K Placa en T AD con rosca cónica y 1 orificio DC 2,7; 2/2 orificios; 33 x 8, áng. de estabilidad variable, Ti

5.2833.38 Placa en T AD con rosca cónica 2,7; 2/2 orificios, 38 x 8, áng. de estabilidad variable, Ti

5.2833.38K Placa en T AD con rosca cónica y 1 orificio DC 2,7; 2/2 orificios; 38 x 8, áng. de estabilidad variable, Ti

5.2833.43K Placa en T AD con rosca cónica y 1 orificio DC 2,7; 2/2 orificios; 43 x 8, áng. de estabilidad variable, Ti

5.2843.18 Placa recta con rosca cónica 2,7, 2 orificios, 18 x 8, áng. de estabilidad variable, Ti

5.2843.37K Placa recta con rosca cónica y 1 orificio DC 2,7, 4 orificios, 37 x 8, áng. de estabilidad variable, Ti

5.2863.33 Placa en L AD con rosca cónica 2,7, 2/2, 33 x 8, oblicua, áng. de estabilidad variable, der., Ti

5.2863.43 Placa en L AD con rosca cónica 2,7, 2/3, 43 x 8, oblicua, áng. de estabilidad variable, der., Ti

5.2873.33 Placa en L AD con rosca cónica 2,7, 2/2 orificios, 33 x 8, oblicua, áng. de estabilidad variable, izq., Ti

5.2873.43 Placa en L AD con rosca cónica 2,7, 2/3 orificios, 43 x 8, oblicua, áng. de estabilidad variable, izq., Ti

5.2883.74 Placa LCF por Köck con rosca cónica 2,7, 8 orificios, long. 74, der., áng. de estabilidad variable, Ti

5.2893.74 Placa LCF por Köck con rosca cónica 2,7, 8 orificios, long. 74, izq., áng. de estabilidad variable, Ti

5.290.02 Espaciador p/placas de pie, 8 x 3,5, altura 2, Ti

5.290.03 Espaciador p/placas de pie, 8 x 3,5, altura 3, Ti

5.290.04 Espaciador p/placas de pie, 8 x 3,5, altura 4, Ti

6.031.10 Alambre Kirschner con punta trocar y extremo redondo, Ø1x150, st.

6.031.16 Alambre Kirschner con punta trocar y extremo redondo, Ø1,6x150, st.

6.401.05 Abrazadera de fijación con 3 púas y drenaje sanguíneo, 16,5x9, int.5, acero inox.

6.401.06 Abrazadera de fijación con 3 púas y drenaje sanguíneo, 23x11, int.6, acero inox.

6.401.08 Abrazadera de fijación con 5 púas y drenaje sanguíneo, 24x13, int.8, acero inox.

6.402.05 Abrazadera de fijación con drenaje sanguíneo,16,5x9, int.5, acero inox.
6.402.06 Abrazadera de fijación con drenaje sanguíneo,23x11, int.6, acero inox.
6.402.08 Abrazadera de fijación con drenaje sanguíneo,24x13, int.8, acero inox.
6.403.06 Abrazadera de fijación con 3 púas, 22,5 x 11, int. 6, acero inox.
6.403.08 Abrazadera de fijación con 5 púas, 26 x 13, int. 8, acero inox.
6.403.11 Abrazadera de fijación con 7 púas, 25 x 16, int. 11, acero inox.
6.403.14 Abrazadera de fijación con 7 púas, 22,5 x 11, int. 6, acero inox.
6.404.06 Abrazadera de fijación, 25,5 x 11, int. 6, acero inox.
6.404.08 Abrazadera de fijación, 25 x 13, int. 8, acero inox.
6.404.11 Abrazadera de fijación, 25 x 16, int. 11, acero inox.
6.404.14 Abrazadera de fijación, 25,5 x 19, int. 14, acero inox.
6.406.20 Abrazadera p/hueso de Blount, 22 x 20, acero inox.
6.406.25 Abrazadera p/hueso de Blount, 22 x 25, acero inox.
6.406.30 Abrazadera p/hueso de Blount, 22 x 30, acero inox.
7.399.08 Abrazadera de hueso p/cirugía de mano y pie, 08 x 10, dentado, Ti
7.399.10 Abrazadera de hueso p/cirugía de mano y pie, 10 x 10, dentado, Ti
7.405.02 Abrazadera de hueso p/cirugía de mano y pie, 9,5 x 13, Ti
7.405.03 Abrazadera de hueso p/cirugía de mano y pie, 11 x 16, Ti
7.405.04 Abrazadera de hueso p/cirugía de mano y pie, 12,5 x 19,5, Ti
7.405.05 Abrazadera de hueso p/cirugía de mano y pie, 14,5 x 23,5, Ti
7.401.05 Abrazadera de fijación con 3 púas y drenaje sanguíneo,16,5x9, int.5, Ti
7.401.06 Abrazadera de fijación con 3 púas y drenaje sanguíneo, 23x11, int.6, Ti
7.401.08 Abrazadera de fijación con 3 púas y drenaje sanguíneo, 24x13, int.8, Ti
7.402.05 Abrazadera de fijación con drenaje sanguíneo, 16,5 x 9, int. 5, Ti
7.402.06 Abrazadera de fijación con drenaje sanguíneo, 23 x 11, int. 6, Ti
7.402.08 Abrazadera de fijación con drenaje sanguíneo, 24 x 13, int. 8, Ti
7.403.06 Abrazadera de fijación con 3 púas, 25,5 x 11, int. 6, Ti
7.403.08 Abrazadera de fijación con 5 púas, 26 x 13, int. 8, Ti
7.403.11 Abrazadera de fijación con 7 púas, 25 x 16, int. 11, Ti
7.403.14 Abrazadera de fijación con 7 púas, 25,5 x 19, int. 14, Ti
7.404.06 Abrazadera de fijación, 25,5 x 11, int. 6, Ti

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

7.404.08 Abrazadera de fijación, 26 x 13, int. 8, Ti

7.404.11 Abrazadera de fijación, 25 x 16, int. 11, Ti

7.405.01 Abrazadera de hueso p/cirugía de mano y pie, 7,5 x 9,5, Ti

7.406.20 Abrazadera de hueso de Blount, 22 x 20, Ti

7.406.25 Abrazadera de hueso de Blount, 22 x 25, Ti

7.406.30 Abrazadera de hueso de Blount, 22 x 30, Ti

8.935.10 Soporte a distancia con rosca de cabeza cónica, Ø 3,5 x 10, fragmento peq., acero inox.

8.935.15 Soporte a distancia con rosca de cabeza cónica, Ø 3,5 x 15, fragmento peq., acero inox.

8.935.20 Soporte a distancia con rosca de cabeza cónica, Ø 3,5 x 20, fragmento peq., acero inox.

29.971.612 Cuerda de compresión, Ø 1,6 / 1,2 x 70, acero inox.

29.981.612 Cuerda de compresión, Ø 1,6 / 1,2 x 150, acero inox.

44.081.515 Placa DC recta mini con puente 2,0, 15 orificios, 85 x 5 puente 15, acero inox.

44.081.608 Placa DC recta mini con puente 2,0, 16 orificios, 82 x 5 puente 8, acero inox.

44.081.615 Placa DC recta mini con puente 2,0, 16 orificios, 90 x 5 puente 15, acero inox.

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del (RPPTM) a la firma MTG Group S.R.L., Titular del Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos N° PM 1991-38, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días 17 MAY 2013

Expediente Nº 1-47-10681/12-0

DISPOSICIÓN Nº 2944

DR. CARLOS CHIALE
INTERVENTOR
A.N.M.A.T.